


Impresora matricial EPSON - LX-300



*Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.*



Características

- ✓ Rápida velocidad de impresión, (264 cps modo Draft a 12 cpp).
- ✓ Funcionamiento silencioso..
- ✓ Sencillo panel de control, (3 pulsadores y 3 indicadores).
- ✓ Dos interfaces incorporados: Paralelo y serie EIA-232D.
- ✓ Tractor incorporado desmontable para papel continuo.
- ✓ Diseño compacto.
- ✓ Amplia area imprimible, (puede imprimir hasta 66 líneas en A4).
- ✓ Modo de emulación IBM® Propinter 2380.

Opciones

- ✓ Unidad de tracción que permite imprimir en papel continuo e impresos con copias.
- ✓ Soporte para rollo de papel que permite utilizar rollos de papel de 216 mm., Utilizados para máquina de telex o fax.
- ✓ Alimentador de hojas sueltas para cargar automáticamente hasta 50 hojas sueltas de papel.

Ticket muestra

```
CUARTE DE HUERVA
TEL 976 50 33 98

FECHA: 15-10-1999
HORA: 13:46
ALBARAN NUMERO: 9

MATRICULA: Z1000Z
PRODUCTO 1 TRIGO

CLIENTE: 1 BARCO

PROVEEDOR:

UNICA PESADA: B1
FECHA: 15-10-1999 HORA: 13:45
Kg.: 48440

BRUTO kg: 48440
TARA kg: 11000
NETO kg: 37440
```

Especificaciones de impresión

Método de impresión:	Matriz puntos de 9 agujas
Velocidad de impresión:	Draft: 264 cps a 112 cpp NLQ: 53 cps a 12 cpp
Dirección de impresión:	bidireccional en Draft unidireccional en NLQ
Espaciado de línea:	1/6, 1/8 de pulgada
Columnas imprimibles:	80 caracteres a 10 cpp 96 caracteres a 12 cpp 137 caracteres a 17 cpp 160 caracteres a 20 cpp
Búffer de entrada:	4 Kbytes aproxim.
Memoria transferencia:	Capacidad para 6 carac.
Fonts de caracteres:	Epson Roman NLQ Epson Sans Serif NLQ Draft Draft comprimido
Tablas de caracteres:	1 en cursiva y 14 tablas de caracteres gráficos
Grupos de caracteres:	13 grupos internacionales
Impresión color, (opcional):	Negro, magenta, cyan y amarillo

Especificaciones eléctricas

Voltaje:	Modelo 120 VCA y modelo 220/240 VCA
Voltaje de entrada:	103,5 a 132 VCA (120 V) 198 a 244 VCA (220/240 V)
Frecuencia:	50 a 60 Hz
Frecuencia de entrada:	49,5 a 60,5 Hz
Intensidad:	1 A (120 V) 0,5 A (220/240 V)
Consumo aproximado:	30 W (impresión auto-test en modo Draft a 10 cpp)

Nota

Epson y Epson ESC/P son marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation.
BÁSCULAS SORRIBES utiliza el nombre del producto únicamente con fin identificativo y renuncia a todos los derechos sobre este.